



易使用，易擦除

艾利丹尼森®白板贴膜



艾利丹尼森®白板贴膜的宜书写、易擦除特质效果不凡，不会遗留下之前的文字或涂画痕迹。

您只需简单将其贴到墙壁或隔板上，即可制作出几乎任何尺寸的白板表面，并可灵活运用于各种室内场所。



技术参数：

面膜：150 微米高光白色 PVC

背胶：永久性灰色粘胶剂

底纸：单面涂塑牛皮底纸

室内耐久性：可达 12 年，视使用频率而定

主要优点：

- > 易于书写和擦除
- > 可覆盖深色基材的高遮盖性



特性	优点	优势
高光白色的光滑表面	具有易书写和易擦除性能	可替代白板的更加灵活的解决方案
使用灰色背胶实现出色的遮盖性	在各种室内表面上粘贴，均可达到良好覆盖效果	可用于任何颜色，甚至带图案背景的基材
符合 REACH* 标准	环保产品	保障办公和家用的安全性

* REACH 是注册 (Registration)、评估 (Evaluation)、授权 (Authorization) 和化学品限制条例 (Restriction of Chemicals) 的英文缩写。REACH 是欧盟针对化学物质的使用及其对人类健康和环境造成的潜在影响所制定的法规。合规产品不包含危险元素，如镉等。

典型应用：

- > 会议室墙壁
- > 教室黑板 / 墙壁
- > 咖啡馆和餐厅菜单牌
- > 零售导购



使用建议：

- > 建议使用干贴方式。
- > 为达到最佳粘性和移除性能，需对基材进行清洁、干燥及平滑处理。
- > 建议仅用于平面粘贴，因为不平整的基材会透过聚氯乙烯的高光表面，变得更加明显。
- > 在贴膜时注意确保产品表面无凹陷、划痕和脏污。
- > 可以进行搭接和对接处理，但为确保白板光滑平整的功能，不建议进行此类操作。如需用于多块面板，出现不可避免的搭接需要，请在搭接前用适合的助粘剂涂底。请联系艾利丹尼森技术团队获取施工建议。
- > 揭除贴膜的操作非常简单，不会损坏基材。从一角开始揭起贴膜，用手握住贴膜边缘，与基材表面呈 20 度角缓慢揭下。

注意：

- > 不建议在已经贴有 PVC 材料的基材上使用，会对该产品的粘性和可移除性带来不利影响。
- > 在安装过程中，请勿使用热风枪去除产生的褶皱，热量可能对书写、擦除性能带来不利影响。
- > 仅可使用品牌白板笔（含酒精或酮）。请勿使用油性记号笔。

卷筒材料尺寸：

宽幅 (米)	长度 (米)
1.22	10, 50

关于产品应用和材料选择的进一步咨询，请联系艾利丹尼森销售代表。
欲了解更多关于艾利丹尼森标示系统的信息，请登陆 graphics.averydennison.com.cn

© 2014 艾利丹尼森版权所有。



Inspired Brands.
Intelligent World.™

上海
上海市徐汇区
虹梅路 1801 号
新业园农业大厦 5 楼
电话: +86 21 3395 1888

北京
北京市朝阳区
朝外大街 22 号
泛利大厦 1202 室
电话: +86 10 8766 3354

广州
广州市
经济技术开发区
东区风华二路 2 号
电话: +86 20 8226 5268

香港 (包括台湾)
香港新界沙田
火炭山尾街 18-24 号
沙田商业中心 908-912A
电话: +852 2600 5315